プラスチック用改質剤　マスターバッチ

シリコーンマスターバッチ

【特長】
〇各種プラスチックに高分子量のシリコーンオイルを練り込みマスターバッチ化しており
　ハンドリング性に優れています。
〇成型時の樹脂の流動性を良くし、不良率を減少させ、成型サイクルを短縮できます。
〇成型時に離型剤を必要としません。
〇成型品に表面活性を与え耐摩耗性が向上します。
〇成型品の仕上がり状態が良くなります。
〇成型品の物性はほとんど変化しません。特に熱変形温度は全く変化しません
〇成型品の塗装、接着、メッキ等の後加工に影響を与えません。

製品名	ベース樹脂	シリコーン含有量	形状	入目/荷姿
SILICONE MASTER 150	HI-PS	9.1	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 200	ABS	9.1	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 250	AS	9.1	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 300	PP	9.1	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 450	LD-PE	16.7	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 500	PA 6	9.1	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 550	PA 66	9.1	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 600	POM	10	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 700	PC	10	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 702	PC	9.1	ペレット	20kg/クラフト袋
SILICONE MASTER 800	PBT	10	ペレット	20kg/クラフト袋

●上記製品ラインナップの他、各種特注品製造も承っておりますので、ご相談下さい。
●ご使用に際しましては、あらかじめ試作等にてご評価頂けますよう宜しくお願い致します。