

黒色着色用 マスターバッチ (ROYAL BLACK)

2026年9月

越谷化成工業株式会社

ベース樹脂	品名	製品形状	顔料濃度 (%)	分散助剤	特性		用途						特徴
					黒色度	MFR (g/10min)	PE PP	PS	ABS	PA	PC	PBT	
PS	ROYAL BLACK 903P / S	ペレット/粉末	45±2	有	A	40		◎	△				高黒色度・小粒径
	ROYAL BLACK 949G	顆粒	40±2	無	A	0.1以下		△	△		○		PC着色用／WAX無し
	ROYAL BLACK 927P / S	ペレット/粉末	45±2	有	B	12		◎	△				スタンダード
	ROYAL BLACK 934P	ペレット	45±2	有	B	112		◎	△				射出用ハイフロー
	ROYAL BLACK 940P	ペレット	45±2	有	B	500以上		◎	△				汎用／ハイフロー
AS	ROYAL BLACK 919P	ペレット	36±2	有	AA	200以上			◎				超高黒色度
	ROYAL BLACK 978G	顆粒	40±2	無	A	0.1以下			○		○	○	PC着色用／WAX無し
	ROYAL BLACK 975P	ペレット	45±2	有	A	0.1以下			◎		△		汎用
	ROYAL BLACK 915P	ペレット	28±2	有	B	100以上			◎				直接成型用／ ハイフロー・小粒径
	ROYAL BLACK 986P	ペレット	45±2	有	B	10			◎	○	△	○	スタンダード
	ROYAL BLACK 990P	ペレット	40±2	有	A	0.6			◎		◎		アロイ適用
PE	ROYAL BLACK 9005P	ペレット	25±2	無	AA	0.2	◎			△			超高黒色度
	ROYAL BLACK 9002P	ペレット	30±2	有	A	2.3	◎			△			高黒色度
	ROYAL BLACK 9001P	ペレット	33±2	無	A	2.0	◎			△			高黒色度
	ROYAL BLACK 9905P	ペレット	40±2	無	C	0.2	◎			△			汎用
PP	ROYAL BLACK 9031P	ペレット	40±2	有	C	1.0	◎						汎用

※上記製品ラインナップの他、各種特注品製造も承っておりますので、ご相談下さい。

AA : 超高黒色度
A : 高黒色度
B : 中黒色度
C : 汎用
AS : 230℃・98N
PC : 300℃・98N
PBT : 240℃・49N
他 : 230℃・49N

◎ : 最適 ○ : 適する △ : 使用可orアロイ 無印 : 推奨しません

※ご使用に際しましては、あらかじめ試作等にてご評価下さいますよう宜しくお願い致します。